КРИПТОМЕД

Профессиональные решения для вашей клиники

127051, г. Москва, Трубная ул., д. 35, стр. 1
8 (495) 795-95-65, 8 (495) 995-95-49
info@kriptomed.ru | www.kriptomed.ru

ШУМОЗАЩИТНЫЕ КАБИНЫ

Производство: Россия, ОАО «Исток-Аудио Интернэшнл»

Предназначены для создания контролируемого акустического окружения при проведении тональной и речевой аудиометрии с использованием наушников. Применяются во время диагностики слуха в медицинских организациях, при проведении массовых обследований в учебных заведениях, на производстве.



Преимущества:

- Гарантия акустической эффективности
- Повышенный уровень шумопоглощения
- Подавление акустического и механического (корпусного) шума
- Возможность установки пандуса
- Современный дизайн



Оснащение:

- Двухсторонняя система переговоров
- Универсальная панель с разъемами и адаптер-кабели для подключения аудиометра
- Магнитный уплотнитель по всему периметру двери (двойной контур)
- Покрытие пола – ковролин
- Система вентиляции с шумоподавлением
- Система освещения (светодиодный светильник)

Модель А1

Поставляется в собранном виде. Готова к эксплуатации.

Модель А3

Требуется сборка кабины.








Технические характеристики

	Модель А1	Модель А3
Габаритные размеры	Внешние: 975 мм x 740 мм x 1990 мм Внутренние: 805 мм x 600 мм x 1680 мм	Внешние: 1420 мм x 1210 мм x 2360 мм Внутренние: 1210 мм x 1000 мм x 2000 мм
Вес	320 кг	450 кг
Площадь кабины (по внешним габаритам)	0,72 м^2	1,7 м^2
Конструкция	Специальные шумозащитные панели толщиной 50 мм. Внешняя поверхность — гладкий стальной лист, внутренняя поверхность — перфорированный стальной лист с покрытием порошковой краской RAL 7035	Специальные шумозащитные панели толщиной 100 мм Внешняя поверхность — гладкий стальной лист, внутренняя поверхность — перфорированный стальной лист с покрытием порошковой краской RAL 9003. Кабина установлена на виброизоляторы
Дверь	Одна дверь без окна (высота 1870 мм, ширина 700 мм) с самонастраивающимся герметичным магнитным уплотнением по периметру	Одна дверь без окна (ширина 900 мм, высота 1910 мм)
Окно	Двойное остекление 630 мм x 730 мм x 8 мм. Стекло: триплекс	Двойное остекление 630 мм x 730 мм x 8 мм. Стекло: триплекс
Вентиляция	Принудительная вентиляция с шумоподавлением в потолочной панели	В потолочной панели система принудительной вентиляции с шумоподавлением
Питание	От сети переменного тока с использованием адаптера и переходника на питание 12 В. В комплект поставки входит удлинительный кабель 3 м. Потребление тока во включенном состоянии — 6 Вт, с рециркулятором — 24 Вт	От сети переменного тока с использованием адаптера и переходника на питание 12 В. В комплект поставки входит удлинительный кабель 3 м. Потребление тока во включенном состоянии — 6 Вт, с рециркулятором — 24 Вт
Освещение	Один светодиодный светильник	Один светодиодный светильник
Пол	Покрытие: ковролин	Покрытие: ковролин
Специальное оснащение	• Двусторонняя система переговоров • Универсальная панель с разъемами для подключения аудиометра • Адаптер-кабели для подключения • аудиометра	Двусторонняя система переговоров Универсальная панель с разъемами для подключения аудиометра Адаптер-кабели для подключения аудиометра
Снижение шума, не менее	на частоте 125 Гц — 20 дБ на частоте 250 Гц — 29 дБ на частоте 500 Гц — 41 дБ на частоте 1000 Гц — 45 дБ на частоте 2000 Гц — 44 дБ на частоте 4000 Гц — 47 дБ на частоте 8000 Гц — 45 дБ	на частоте 125 Гц — 30 дБ на частоте 250 Гц — 30 дБ на частоте 500 Гц — 41 дБ на частоте 1000 Гц — 50 дБ на частоте 2000 Гц — 56 дБ на частоте 4000 Гц — 51 дБ на частоте 8000 Гц — 55 дБ
Габариты и размеры в упаковке	1 место Вес 440 кг 1000x1200x2100 мм	1 место Вес 600 кг 2200x1250x1450 мм

+7 (495) 795 95 65, info@kriptomed.ru