КРИПТОМЕД

ALLTION®

КОЛЬПОСКОП ALLTION AC-2000

Объектив с фокусным расстоянием 300 мм

Встроенная Full HD фото-видеокамера с ПО

Светодиодная подсветка CREE яркость 25 000 LUX



Удобная рукоятка для точной регулировки наклона и фокусировки

Оптические круги

Линзы апохроматические, изготовлены из высококачественного сырья Schott

Изогнутый штатив для легкого прямого доступа к работе с инструментами

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ALLTION AC-2000	ALLTION AC-2000C
Диаметр линзы окуляров	21 мм	21 мм
Тип увеличения	Моно	Моно
Диапазон увеличения	7,5 x	7,5 x
Диаметр обзора	39 мм	39 мм
Кратность увеличения окуляров	16,7 x	16,7 x
Тип бинокулярного тубуса	Прямой	Приямой
Регулировка диоптрических отклонений	От -3,5 до +3,5	От -3,5 до +3,5
Тип регулировки межзрачкового расстояния	Ручной	Ручной
Объектив	300 мм	300 мм
Освещение	25 000 LUX	25 000 LUX
Цветовая температура	5700K	5700K
Цветопередача	≥85%	≥85%
Встроенная камера	—	1080P HD
Зеленый фильтр	+	+
ПО	—	+
Тип штатива	Перекатной	Перекатной

Опции

- 3-ступенчатое увеличение 3,75 x, 7,5 x, 15 x
- Монитор LENOVO 21 дюйм
- Монитор LG 24 дюйма
- Монитор LG 27 дюйма
- Универсальное крепление монитора на штатив YDJ с подъемным и регулируемым механизмом, с двумя стандартами отверстий (M75 и M100)
- Крепление для монитора Lenovo
- Карта видеозахвата с выходом HDMI с профессиональным ПО
- Светофильтры для работы с лазером с длиной волны 780~10600 нм
- Ножная педаль

КРИПТОМЕД

ALLTION®

КОЛЬПОСКОП ALLTION AC-3000

Линзы апохроматические, изготовлены из высококачественного сырья Schott

Фото- и видеокамера 4K

Вариообъектив 250-430 мм



Бинокулярный тубус с наклоном 0-180° и тонкой регулировкой межзрачкового расстояния

Светодиодная подсветка CREE, яркость 60 000 LUX

Фильтры: синий и зеленый

Программное обеспечение с Wi-Fi подключением

Регулировка высоты штатива

Удобная рукоятка для точной регулировки наклона головки

Все провода встроены в кронштейн

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ALLTION AC-3000	ALLTION AC-30004K	ALLTION AC-3000V4K
Диаметр линзы окуляров	18 мм или 11 мм	18 мм или 11 мм	18 мм или 11 мм
Тип увеличения	3-х ступенчатое	3-х ступенчатое	3-х ступенчатое
Диапазон увеличения	2,8–17,7 x	2,8–17,7 x	1,7–16,1 x
Диаметр обзора	12,4–77,2 мм	12,4–77,2 мм	13,6–128,2 мм
Тип бинокулярного тубуса	Прямой	Прямой	Прямой
Регулировка диоптрических отклонений	От -7 до +7	От -7 до +7	От -7 до +7
Тип регулировки межзрачкового расстояния	Тонкая настройка	Тонкая настройка	Тонкая настройка
Регулируемое межзрачковое расстояние	50–75 мм	50–75 мм	50–75 мм
Объектив	300 мм	300 мм	250–430 мм
Освещение	60 000 LUX	60 000 LUX	60 000 LUX
Цветовая температура	5700K	5700K	5700K
Цветопередача	≥85%	≥85%	≥85%
Встроенная камера	–	4K	4K
Зеленый фильтр	+	+	+
ПО	–	+	+
Тип штатива	Перекатной (4 колеса)	Перекатной (4 колеса)	Перекатной (4 колеса)
Отклоняемый штатив	+	+	+

Опции

- 5-ступенчатое увеличение (синий фильтр бесплатно)
- Антибликовый модуль
- Наклонный бинокулярный тубус 45°
- Регулируемый бинокулярный тубус 0°-180°
- Светофильтр для работы с лазером с длиной волны 780-10 600 нм
- Карта видеозахвата с выходом HDMI с профессиональным ПО
- Делитель луча 80/20%
- Фотоадаптер для цифровых фотоаппаратов с кроп-матрицей (Canon-EF/Nikon-F/Sony-E)
- Фотоадаптер для полноматричных цифровых фотоаппаратов (Canon-EF/Nikon-F/Sony-E)
- Видеоадаптер для видеокамер (Sony/Sumsung/Canon)
- Беспроводная ножная педаль управления видеокамерой FS-2 (батарейки в комплект не входят)
- Беспроводной передатчик изображения на монитор 1080i full HD
- Усилитель сигнала
- Перекатной штатив с креплением для монитора
- Монитор 4K LG 27 дюйма

КРИПТОМЕД

ALLTION®

КОЛЬПОСКОП ALLTION AC-5000



ХАРАКТЕРИСТИКИ	ALLTION AC-5000	ALLTION AC-5000V	ALLTION AC-5000C	ALLTION AC-5000VC	ALLTION AC-5000V4k
Диаметр линзы окуляров	18 или 11 мм	18 или 11 мм	18 или 11 мм	18 или 11 мм	18 или 11 мм
Тип увеличения	5-ступенчатое	5-ступенчатое	5-ступенчатое	5-ступенчатое	5-ступенчатое
Диапазон увеличения	2,3–14,1x	1,7–16,1x	2,3–14,1x	1,7–16,1x	1,7–16,1x
Диаметр обзора	15,5–96,9 мм	13,6–128,2 мм	15,5–96,9 мм	13,6–128,2 мм	13,6–128,2 мм
Максимальное увеличение	12,5x или 10x	12,5x или 10x	12,5x или 10x	12,5x или 10x	12,5x или 10x
Тип бинокулярного тубуса	Прямой	Прямой	Прямой	Прямой	Прямой
Наклонный бинокулярный тубус 45°	–	–	Опция	Опция	Опция
Регулируемый бинокулярный тубус 0°–180°	–	–	Опция	Опция	Опция
Регулировка диоптрических отклонений	От -7 до +7	От -7 до +7	От -7 до +7	От -7 до +7	От -7 до +7
Тип регулировки межзрачкового расстояния	Тонкая настройка	Тонкая настройка	Тонкая настройка	Тонкая настройка	Тонкая настройка
Регулируемое межзрачковое расстояние	50–75 мм	50–75 мм	50–75 мм	50–75 мм	50–75 мм
Объектив	300 мм	250–430 мм	300 мм	250–430 мм	250–430 мм
Освещение	60 000 LUX	60 000 LUX	60 000 LUX	60 000 LUX	60 000 LUX
Цветовая температура	5700K	5700K	5700K	5700K	5700K
Цветопередача	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%
Встроенная камера	–	–	1080P HD	1080P HD	4K
Зеленый фильтр	+	+	+	+	+
Синий фильтр	+	+	+	+	+
ПО	–	–	+	+	+
Wi-Fi	–	–	+	+	+
Тип штатива	Перекатной	Перекатной	Перекатной	Перекатной	Перекатной

Опции

- Антибликовый модуль
- Наклонный бинокулярный тубус 45°
- Регулируемый бинокулярный тубус 0°–180°
- Держатель монитора
- Монитор 2K 24 дюйма
- Монитор 4K 27 дюйма
- Делитель луча 80/20 %
- Фотоадаптер для цифровых фотоаппаратов с кроп-матрицей (Canon-EF/Nikon-F/Sony-E)
- Фотоадаптер для полноматричных цифровых фотоаппаратов (Canon-EF/Nikon-F/Sony-E)
- Видеоадаптер для видеокамер Sony/Samsung/Canon
- Беспроводная ножная педаль управления видеокамерой FS-2 (батарейки в комплект не входят)
- Беспроводной передатчик изображения на монитор 1080i full HD
- Усилитель сигнала
- Карта видеозахвата с выходом HDMI с профессиональным ПО
- Светофильтр для работы с лазером с длиной волны 780~10600 нм