КРИПТОМЕД

Факт. адрес: 141195, Московская область,
г. Фрязино, Заводской проезд, 3А
8 (495) 795-95-65, 8 (495) 995-95-49
info@kriptomed.ru | www.kriptomed.ru

Криптомед – профессиональные решения
для кабинета офтальмолога

Оптическая мастерская

Наборы станков для обработки линз

G-MEDICS

Станок для обработки линз GLE-1

Современный трехмерный высокотехнологичный бесшаблонный станок с цифровыми технологиями и точностью, которая гарантирует высокую скорость и удобство в работе.

Блокирующее устройство GLB-1

Данное устройство позволяет выполнять сложные работы, независимо от типа материала линз и их геометрии.
GLB-1 оснащено цветным TFT дисплеем.







SUPORE

Станок для обработки линз ALE-1200

Бесшаблонный трехмерный автоматический станок для обточки линз. Имеет стабильный независимый основной корпус и прост в эксплуатации.

Автоматический сканер ST-1200 PLUS

Устройство разработано специально для сканирования контура шаблона линзы и модификации данных контура. Благодаря оптическому пути без параллакса сканирование исходной формы осуществляется более точно. Один сканер можно подключить сразу к двум станкам.



Прямые поставки | Доступные цены | Сервисная поддержка | Доставка по всей России

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Станок для обработки линз GLE-1

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
Обрабатываемые материалы	Неорганика / Органика / Высокоиндексный Пластик / Поликарбонат / Трайвекс / Акрил
Отделка	Скос - автоматический - соответственно линзе / базовая кривая рамы - настраиваемый Мини скос (мин 0,6 мм) Без оправы Красивый скос и без оправы
Вместимость линз	Мини 17 мм
	Макси 80 мм
Встроенное программное обеспечение	Модификация формы - Вверх/Вниз, -Височный/Носовой, -Кольцевой Переобработка уже обработанных линз
Интерфейс	Порт 1 (выбираемый) – RS232C : для ПК или станка для обработки линз - TCP\IP : для интернет-сервера Порт 2 (дополнительный) – RS232C : для считывателя штрих-кода
Напряжение сети	110-240В, 50/60Гц
Потребляемая мощность	1 кВт
Размеры/вес	580мм*440мм*400, 36 кг

Станок для обработки линз ALE-1200

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
Максимальный диаметр обрабатываемых линз	100 мм
Минимальный диаметр обрабатываемых линз	18 мм
Габаритные размеры	705мм*465мм*442мм
Размер упаковки	832мм*660мм*785мм
Вес	65 кг
Потребляемая мощность	1500 Вт
Уровень шума	75 Дб
Напряжение сети	230В-50Гц, 110В – 60 Гц
Мощность помпы	350 кВт
Рабочая температура	5°C~40°C
Рабочая влажность	10% - 80%